

Specyfikacja techniczna pojazdu

Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu:

1. Każdy z wyłączeniem białego, metalizowany lub niemetalizowany
2. Rodzaj silnika: wysokoprężny lub benzynowy spełniający normy Euro 6 (Dyrektywa CEE EURO 6(2007/715/EC))
3. Norma emisji CO₂ w cyklu mieszanym: nie więcej niż 180 g/km
4. Pojemność skokowa silnika: minimum 1.4
5. Moc silnika: minimum 90 KM
6. Skrzynia biegów: automatyczna lub manualna minimum 5-biegowa
7. Ładowność: minimum 625 kg
8. Obręcze kół: minimum felgi stalowe R15
9. Typ nadwozia: VAN
10. Homologacja ciężarowa
11. liczba miejsc: min. 2 os.
12. Długość przestrzeni ładunkowej: minimum 200 cm

Wymagane minimalne wyposażenie:

1. Wspomaganie układu kierowniczego
2. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
3. Min. przednie poduszki kierowcy i pasażera
4. Światła do jazdy dziennej
5. Systemy:
 - zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania,
 - stabilizacji toru jazdy,
 - optymalizacji przyczepności podczas ruszania z miejsca i pokonywania podjazdów,
 - wspomaganie hamowania
6. Fotel kierowcy regulowany minimum w dwóch płaszczyznach
7. Regulowana wysokość fotela przedniego (kierowcy)
8. Klimatyzacja min. manualna
9. Elektrycznie sterowane szyby boczne przód
10. Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
11. Czujniki parkowania – tył
12. System multimedialny fabryczny z technologią Bluetooth do obsługi telefonu komórkowego
13. Centralny zamek sterowany pilotem
14. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza
15. Blokada przeciw uruchomieniowa - immobiliser
16. Komplet dywaników gumowych i gumowa lub winylowa wykładzina bagażnika bądź wyłożenie nadkoli oraz podłogi elastyczną powłoką ochronną
17. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
18. Komplet opon zimowych na felgach minimum stalowych (4 szt.)
19. Ławka 2-osobowa bądź możliwość przewożenia min. 2 osób (łącznie z kierowcą)
20. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez szyb), otwierane na boki
21. Drzwi boczne przesuwne
22. Brak szyb w obrębie przestrzeni ładunkowej
23. Przegroda (kratka) pomiędzy fotelami kierowcy i pasażerów a przestrzenią ładunkową
24. Uchwyty do mocowania ładunku (min. 4)